

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Specyfikacja |
|-----|-----------------------------|-------|---|
| 1 | Odkurzacze piorący | 1 | <p>Podstawowe funkcje odkurzacza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zbieranie workowe zabrudzeń suchych 2. zbieranie wody i zanieczyszczeń mokrych 3. szorowanie na mokro powierzchni twardych, tj.: gresy, czy lastryko, pranie wykładzin i dywanów 4. pranie tapicerek <p>Parametry:</p> <p>agregat: turbina By-Pass lub równoważną</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc turbiny: 1400 W - podciśnienie: 25 kPa - moc pompy: 40 W - wydatek powietrza: 65 l/s - wydajność spryskiwania: 1 l/min - ciśnienie spryskiwania / tłoczenia: 1,7 bar - zbiornik wody czystej / brudnej (l): 9/7 l - waga: ok. 8,5 kg - wym. ok. (dł. x szer. x wys.): 61 x 30 x 42 cm - zestaw akcesoriów chromoniklowych |
| 2 | Wyciskarka do owoców | 1 | <p>Moc 250 W, kolor czarny</p> <p>Funkcje dodatkowe: antypoślizgowe nóżki,</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na miąższ, pojemnik na sok, szczotka, Blokada kapania, bieg wsteczny, Otwór XL</p> |
| 3 | Lada grzewcza | 1 | <p>urządzenie gastronomiczne, podgrzewające i podtrzymujące temperaturę dań oraz przekąsek, wymiary min. 1200x480x810 mm. Zasilanie 230V</p> <p>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:</p> <p>bemar wodny, korpus zewnętrzny z blachy powlekanej na kolor biały (od strony obsługi), panel frontowy i podstawa z blachy powlekanej na kolor biały, izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej, przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne GN, blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm), profile aluminiowe malowane na kolor srebrny lub złoty, szyba frontowa gięta uchylna, lampa górna z grzałkami ceramicznymi i żarówkami piekarniczymi, odbojnica frontowa - możliwość wyboru koloru , boki z tworzywa ABS - możliwość wyboru koloru. nóżki służące do wypoziomowania urządzenia, czujnik poziomu wody, regulator temperatury,</p> |
| 4 | Lada chłodnicza | 1 | <p>Do przechowywania sałatek, ciast, wędlin mięs, wyeksponowania produktów, które wymagają schłodzenia i do których klient ma mieć swobodny dostęp (szyba występuje w wersji zamkniętej z jednej strony lub otwartej z dwóch stron).</p> <p>Parametry techniczne:</p> |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | <p>Wymiary zewnętrzne około (WxDxH): 1000x1090x1250 mm Czynnik chłodniczy: R134a Napięcie: 230 V Moc znamionowa oświetlenia: 8,5 W Całkowita moc znamionowa: 295 W Moc chłodnicza: 519 W</p> |
| 5 | Warnik do wody | 1 | <p>Warnik do wody 30L , 2600W, Wymiary: 51,9 (w) x 43,3 (s) x 43,3 (g) cm, Materiał: stal nierdzewna, Moc: 2600 W, Zakres temperatury: +30 do +100 °C, napięcie: 230 V,</p> |
| 6 | Dyspenser do płatków | 1 | <p>Dozownik do płatków – 2 x 3 litry. Podwójny dozownik do płatków przeznaczony jest do przechowywania i wydawania produktów sypkich: płatków zbożowych, płatków owsianych, płatków kukurydzianych, orzechów, musli, słonecznika, ryżu lub przekąsek, takich jak cukierki, ciastka itp. Dyspenser posiadający 2 hermetycznie, zamykane cylindry o pojemności 3 litrów każdy. Odkręcane pokrywy modelu RCCS-6L/2 ułatwiają uzupełnianie płatków, a dozowanie odbywa się za pośrednictwem elastycznych gumowych wylotów (nie łamią płatków).</p> |
| 7 | Dyspenser do soków | 1 | <p>Pojemność zbiornika: 7 l Wyposażenie: Ociekacz, Rurka ze stali nierdzewnej na lód 4 antypoślizgowe nóżki, maks. wysokość szklanki: 14,5 cm</p> |
| 8 | Podgrzewacz prostokątny | 2 | <p>Do delikatnego podgrzewania i utrzymywania stałej temperatury dań. Termostat pozwalający na regulowanie ciepła (w zakresie od 30 do 90 °C) w 5-stopniowej skali. Urządzenie w całości wykonane ze stali szlachetnej. Wyposażone w wyjmowany pojemnik gastronomiczny GN 1/1 100 mm., pojemność (ok. 13 l) Podgrzewacz z pokrywą, która zatrzymuje ciepło wewnątrz pojemnika.</p> |
| 9 | Stojak bufetowy | 1 | <p>Stojak- trzystopniowy na trzy talerze (półmiski) różnej wielkości. Na stojak na talerze o wymiarach 37 x 37 cm, 26,5 x 26,5 cm oraz 21 x 21 cm lub półmiski płaskie o wymiarach 38 x 38 cm, 30,5 cm oraz 23 x 23 cm. Parametry techniczne: Wymiary: 37,5 x 37,5 cm , Wysokość: 50 cm,.</p> |
| 10 | Witryna bufetowa | 2 | <p>Witryna bufetowa do 70L, otwierana od strony obsługi Wykonana ze szkła, pleksi, Liczba poziomów: 2, półki: zamontowane na stałe, Powierzchnia robocza ok.: góra: szer. 335 mm x gł. 420 mm x wys. 170 mm dół: szer. 335 x gł. 490 x wys. 140 mm</p> |
| 11 | Lampka nocna | 2 | <p>Maks.: 13 Wat, Szerokość abażura: 34 cm, Wysokość: 47 cm, Średnica: 34 cm, Średnica podstawy: 11 cm, Długość kabla: 2.2 m</p> |
| 12 | Lampki oświetleniowe łazienkowe | 3 | <p>Jednostka świecąca kompatybilna z żarówkami klas energetycznych, A++ do D Maks.25 Wat, wymiary ok. Szerokość: 6 cm, Głębokość: 15 cm, Wysokość: 18 cm, Średnica podstawy: 8 cm</p> |
| 13 | Lampy oświetleniowe | 2 | <p>Zaprojektowane do powieszenia na haku sufitowym. Produkt z oznaczeniem CE. Wymiary ok. Wysokość: 23 cm, Średnica: 28 cm, Długość łańcucha: 1,8 0 m</p> |